



Cadre de scène:
 Ouverture cadre de scène mini. = 12m
 Ouverture cadre de scène maxi. = 14 m
 Hauteur cadre de scène = 6.00m
 Rideau de scène en velours à la Vénitienne, vitesse variable
 Miradors d'éclairage de part et d'autre de la fosse d'orchestre
 sont rabattables et composés de 12 panneaux ouvrants.

Pont & truss:
 Gril 1: 11.20x5.10m
 Gril 2&3: 11.20x6.50m
 Stacco S300 sous cadre de scène: 12.00m
 Truss H40 proscénium sur chariot: 12.00m
 Hauteur sous rails d'accrochage (zone centrale) = 8.57m
 Hauteur sous résille d'accrochage (zone latérale) = 7.72m
 Surcharges admissibles: 500Kg/côté/travée de 6.80m
 Surcharges admissible sur les 4 IPN180 : 500Kg / IPN

Plateau:
 Longueur minimum = 19.75m (entre poteaux)
 Profondeur de scène = 27.75m + 1.18m du proscénium devant le rideau
 Dessous de scène démontables:
 Face/ointain = 12m soit 11 rues de 1.10m
 Cour/Jardin = 11m soit 15 trappes de 0.733m
 Profondeur des dessous de scène = 2.54m
Surcharges admissibles:
 500 Kg/m2 sur plancher
 1000 Kg/m2 sur l'ossature métallique des dessous de scène